

Bollettino Difesa Integrata n° 25 del 03/11/2023

### **Andamento meteo**

Proseguono le precipitazioni in tutta la regione, nella giornata di sabato è prevista l' attenuazione di eventi piovosi per poi riprendere verso l'inizio della settimana.

#### **Fenologia**

La varietà Bianchera: allo stadio fenologico d' invaiatura.

La varietà Leccino: prosegue la maturazione delle drupe.



Foto: Inizio invaiatura Leccio del Corno zona Cividale

## **Insetti:**

Mosca dell'olivo (B. oleae)

Monitoraggio concluso

# **Malattie funginee**



# consorzio olio – konzorcij olja **tergeste d.o.p.**

c/o Camera di commercio di Trieste Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324 Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018 San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it



Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

#### • Occhio di Pavone (Spilocaea oleaginea)



Foto: foglie colpite da Occhio di Pavone

Le recenti e frequenti piogge delle ultime tre settimane hanno aumentato l' infestazione del fungo sopratutto su varietà sensibili quali Ascolana, Bianchera, Frantoio.

			Cultival Biarichera	
Data	Provincia	Comune	Località	Infezione %
31/10/2023	PN	Caneva	Fiaschetti	1,00
31/10/2023	UD	Rive d' arcano	Coseanetto	5,67
31/10/2023	UD	Osoppo	Osoppo	16,67
31/10/2023	UD	Gonars	Fauglis	10,00
31/10/2023	UD	Cividale	Cividale	30,67
31/10/2023	UD	Cividale	Spessa	33,67
31/10/2023	GO	Ronchi	Selz	25,67
31/10/2023	GO	Sagrado	Sagrado	25,33
31/10/2023	TS	Duino Aurisina	Slivia	0,67
31/10/2023	TS	Duino Aurisina	Sgonico	24,00
31/10/2023	TS	Duino Aurisina	Contovello	23,67
31/10/2023	TS	Trieste	Campanelle	27,33
31/10/2023	TS	San Dorligo della Valle	Moccò	3,00
31/10/2023	TS	San Dorligo	Bagnoli	1,67
31/10/2023	TS	San Dorligo	Montedoro	0,33
31/10/2023	TS	San Dorligo della Valle	Dolga Krona	16,00
31/10/2023	TS	San Dorligo	Caresana	19,00
31/10/2023	TS	Muggia	S.Barbara	18,33
31/10/2023	TS	Muggia	Darsella S. Bartolomeo	0,67

Tabella: Infestazione da Occhio di Pavone

Difesa: nelle zone con media/forte infestazione viene consigliato l' intervento con prodotti a base



# consorzio olio – konzorcij olja **tergeste d.o.p.**

c/o Camera di commercio di Trieste Piazza della Borsa 14 – Trieste, 34121 C.F. 90130520324 Ufficio operativo: Bagnoli 467 – 34018 San Dorligo della Valle – info@tergestedop.it



Agenzia regionale per lo sviluppo rurale

dodina, si raccomanda di non miscelare la sostanza con altre sostanze, inoltre si ricorda che l' intervento va eseguito con temperature superiori i 10°C. In alternativa è possibile l' utilizzo di fungicidi come da tabella sottostante leggendo accuratamente l' etichetta in quanto alcune sostanze si possono usare solo in primavera.

AVVERSITA'	NOME LATINO	Sostanza attiva	Gruppo chimico	LIMITAZIONI D'USO E NOTE	LIMITAZIONI D'USO PER AVVERSITA'
		Prodotti rameici	Inorganici	28 kg/ha in 7 anni. Si raccomanda di non superare il quantitativo medio di 4 kg/ha di rame all'anno sulla coltura	Con rameici, ammessi interventi solo autunnali e invernali "al bruno".
		Dodina	Guanidine		
		Bacillus subtilis	Microrganismi		
		Difenoconazolo	Triazoli		
PAVONE O   oleagina o		Azoxystrobin	Inibitori del chinone membrana esterna QOI	Max 2 applicazioni con le Strobilurine	
	Spilocaea oleagina o	Pyraclostrobin	Inibitori del chinone membrana esterna QOI		
	Cycloconium	Fosfonato di potassio	Fosfonati		
	oleaginum			La "diagnosi precoce" consiste nell'immergere il campione di foglie in una soluzione con soda caustica (NaOH) al 5% per 2-3 minuti a temperatura ambiente per le foglie giovani e alla temperatura di 50-60° C per le foglie vecchie. In presenza di attacco, si noteranno sulla pagina superiore delle foglie delle macchioline circolari scure (esaminandole controluce le macchie da Cicloconio sono opache, mentre quelle di altra natura sono traslucide).	

### Conservazione olio

Per garantire la qualità dell' olio nel tempo si consigliano le seguenti variabili operative:

- temperature dei locali di stoccaggio comprese tra 10 e 20°C la temperatura ideale sarebbe 14° costanti
- contenitori in acciaio inox, al fine di proteggere l' olio dalla luce
- evitare il contatto olio /ossigeno il più possibile non lasciando il contenitore mezzo pieno
- se l'olio non è stato filtrato lasciare che si depositi per almeno un mese dopodiché travasarlo in un contenitore pulito evitando di immettere il materiale depositato sul fondo